

CIELOS RASOS ANTIHONGOS

Siempre limpios e impecables

- Antihongos
- Evita la condensación de humedad
- Excelente poder cubritivo



Cielos Rasos Antihongos es una pintura interior, de excelente calidad, formulada especialmente para la protección de cielos rasos. Debido a su gran porosidad evita la condensación de la humedad por lo que es especialmente útil para techos de baños y cocinas.

Cielos Rasos Antihongos está especialmente indicada para ambientes propensos al desarrollo de hongos, mal ventilados, oscuros y con alta condensación ambiental. Tiene alto poder cubriente y óptimo rendimiento. Es de fácil aplicación y rápido secado.

Está especialmente indicada para la protección de cielos rasos de enduido, yeso, ladrillo, paneles acústicos, hardboard.



Empleo

Cielos Rasos.



Terminación

Mate cubriente.



Presentaciones

1, 4 y 20 litros.



Rendimiento

8 a 10 m² por litro y por mano.*



Manos

Dos.



Secado

Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 3 horas. **



Aplicación

Pincel, rodillo o pistola air-less.
No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.



Dilución y limpieza

Agua.



Tasa de dilución

Pincel o rodillo: máximo 10%.
Pistola air-less: máximo 20%.

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Cielos Rasos Antihongos está disponible en blanco e integra el sistema Inca Color Service por lo que se puede obtener en toda la gama de colores de la Colección de Colores de Inca. Para algunos colores Base T y F aplicar una mano de Optimizador de Color y al menos tres manos del color seleccionado.

También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm³ por litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

SUPERFICIES NUEVAS: no requieren fondos.

SUPERFICIES PINTADAS: si hay pintura vieja o capas gruesas de pintura a la cal, eliminarlas hasta obtener una superficie firme. No aplicar sobre pinturas lavables.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.